



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Цветная уличная камера  
с ИК подсветкой  
Модель HiQ-5404 (2,8-12)**



Перед использованием видекамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Мощная цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой модели HiQ-5404 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения.

Камера выполнена в металлическом антивандальном корпусе. ИК подсветка автоматически включается в сумерках. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора.

Камера модели HiQ-5404 устанавливается на прилегающих территориях к различным зданиям, парковках, в гаражах или на складах.

## Основные характеристики\*

| Модель   | HIQ-5404                           |
|--|------------------------------------|
| Тип матрицы                                    | 1/3 OMNIVISION OV4689              |
| Кол-во пикселей                                | 2560x1440                          |
| Разрешение                                     | 4Мрх                               |
| Объектив Variofocal                            | 2,8-12 мм                          |
| Угол обзора                                    | 83°- 23°                           |
| Чувствительность                               | 0,01 LUX                           |
| Количество светодиодов/<br>дальность подсветки | 36 светодиодов/20 м.               |
| Баланс белого                                  | Автоматический                     |
| Контроль усиления                              | Автоматический                     |
| Гамма-коррекция                                | 0,45                               |
| Соотношение сигнал/шум                         | > 48 дБ                            |
| Электронный затвор                             | Автоматический,<br>1/50-1/100000 с |
| Видеовыход                                     | Композитный 1,0В р-р<br>75Ом       |
| Рабочая температура                            | От -40 до +50°С                    |
| Питание  | DC 12В, до 500 мА                  |
| Размеры  | 135*85 мм                          |
| Вес  | 650 гр.                            |

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплектация

1. Цветная уличная камера 1 шт.;
2. Разъем BNC 1 шт.;
3. Разъем питания 1 шт.;
4. Крепежный комплект 1 шт.;
5. Паспорт 1 шт.

## Внешний вид устройства



## Подключение камеры

1. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на стену.
2. Прикрутите камеру к кронштейну.
3. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
4. Отрегулируйте положение и направление камеры.

| Назначение                                   | +12В    | Видео  | Общий  |
|--|---------|--------|--------|
| Цвет технологического кабеля видео-модуля    | Красный | Желтый | Черный |
| Цвет соединительных проводов BNC и Powerplug | Красный | Желтый | Экран  |

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
- 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-40^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- 4) Не устанавливайте камеру:
  - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
- 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.